SISTEMA DE MONITOREO VIA E-MAIL
Modelo: SME-201

EL SME-201 es un equipo que permite enviar un correo electrónico cuando se presenta un evento en la Planta de Emergencia (línea normal, falla de línea) o en sus sensores conectados.

Bajo Nivel de Refrigerante, Baja Presión de Aceite de Motor, Alta Temperatura de Motor.
En muy útil para monitoreo a cuartos eléctricos y está preparado para montaje en tablero de transferencia.

VISTA FRONTAL



Indicadores Luminosos:
-Encendido
-Enviando E-mail

Botón de Prueba

El SME-201 cuenta con un detector DB-9 para conectar la SME-Interface y recibir las señales que le informan del estado en que se encuentra la planta de emergencia. Los sensores que detecta son: Reconexión de las comunicaciones, DB-9 Desconectado, Planta en Operación, Bajo Nivel de Combustible, Paro de Emergencia, Bajo Voltaje de Baterías, Bajo Nivel de Refrigerante, Baja Presión de Aceite de Motor, Alta Temperatura de Motor y se conectan a las terminales del SME-Interface en la parte interior del gabinete.
La energía que requieren los sensores la proporciona directamente el cargador de la planta de emergencia para facilitar la instalación y operación.

El equipo se conecta a la red LAN mediante un conector RJ-45 y/o Red Inalámbrica 3G. Puede configurarse para obtener una IP automática o asignarle una IP fija dentro de la Intranet. Requiere de una cuenta de correo para comunicar al servidor de correo SMTP con autentificación.

El SME-201 y la SME-Interface cuentan con un dispositivo sonoro en caso de una alarma de falla.
El SME-201 cuenta también con un interruptor frontal para el envío de un correo de prueba sin que se presente un evento.
Esto facilita las pruebas de configuración de la cuenta sin tener que esperar un evento o provocar uno.
La configuración permite establecer la ubicación y nombre del equipo a monitorear, lo que ayuda a identificar el origen de correo.

SOPORTE DE MONITOREO, CALL CENTER PARA SERVICIO PREDICTIVO

Puede incluir soporte de Call Center 5x8 - 7x8 - 5x24 ó 7x24 según el contrato correspondiente.

VISTA POSTERIOR



Conexiones del Panel Posterior



Especificaciones:

Alimentación: 127 Vca +/- 10%
Frecuencia: 60 Hz
Consumo: 9W
Voltaje para Sensores: 12 Vcd
Corriente para Sensores: 300 mA max.
Puerto de Comunicaciones: Ethernet 10/100 Mb/s
Dimensiones
SME-201: 15.4 x 10 x 3 cm (1U)
Peso: 350 g
SME-Interface: 17.2 x 14.5 x 10 cm
Peso: 300g

*Garantía: 1 año



SME-Interface
Monitoreo de Alarmas de
Planta de Emergencia

premio AMITI 2010
Al aprovechamiento de las TI para el Desarrollo de México

MONITOREA CUALQUIER MARCA DE PLANTAS DE EMERGENCIA

IGSA · SELMEC · GENERAC · ottomotores · PLANELEC · CIMAELEC · GP

Todas las marcas mencionadas, así como logotipos e imagenes de productos, son marcas registradas de sus respectivos propietarios. ISSO Power 9000, S.A. de C.V., CONTROL DATA Services y Sistemas Electrónicos y Eléctricos CELECSIS S.A. de C.V. niegan el interés propietario sobre nombres y marcas de terceros, ya que son utilizados como referencia comercial.

Dirección Física:
Av. Valle de Santiago No. 27, Col. Valle de Aragón 1ª Secc., Nezahualcoyotl, Edo. Mex. C.P. 57100
Tel.: 5062 0700, 5712 0329, 5712 0939, 5712 0965 LADA: 01800 300 6934 Fax: 5712 0430
www.isso9000.com.mx www.tiendaisso9000.com

CELECSIS · CONTROLDATA SERVICES · ISSO 9000 POWER